

8 选型代码表

TZIDC智能定位器		目录号										代码		
		V18345-	0								0			
机壳/安装: 铝制机壳, 涂漆, 防护等级IP 65 (NEMA 4X)														
通用型		1												
通用型, 带机械位置指示器		2												
旋转角度扩展至270°		5												
旋转角度扩展至270°, 带机械位置指示器		6												
输入/通信端口														
输入4...20mA, 两线制														
带LKS适配器插座			1											
带LKS适配器插座和FSK调制模块用于HART通信			2											
防爆保护: 无				0										
ATEX Ex II 2 G EEx ib II C T6				1										
FM/CSA				2										
ATEX EEx n A II T6				4										
IECEX Ex ib IIC T6				5										
IECEX Ex nA II T6				6										
ATEX Ex II 2 G EEx ia II C T6				7										
输出/安全位置 (断电时)														
单作用, 故障安全				1										
故障闭锁				2										
双作用, 故障安全				4										
故障闭锁				5										
连接														
电缆: 螺纹1/2-14NPT 气管: 螺纹1/4-18NPT				2										
电缆: 螺纹M20 x 1.5 气管: 螺纹1/4-18NPT				5										
电缆: 螺纹M20 x 1.5 气管: 螺纹G 1/4				6										
可选模块用于模拟或数字位置反馈														
无				0										
模拟位置反馈板, 信号范围4...20mA, 两线制				1										
数字位置反馈板				3										
关闭模块 ¹⁾				4										
模拟位置反馈板, 信号范围4...20mA, 两线制+数字位置反馈板				5										
模拟位置反馈板, 信号范围4...20mA, 两线制+关闭模块				6										
模拟位置反馈板, 信号范围4...20mA 48 VDC ²⁾				7										
可选的机械式数字位置反馈组件: 无				0										
机械式数字位置反馈组件														
带接近开关SJ2-SN (常闭或逻辑1) ³⁾				1										
带接近开关SJ2-S1N (常开或逻辑0) ^{3) 4)}				3										
带24V DC/AC微动开关 ^{2) 3)}				5										
设计 (颜色/代码)														
标准												1		
防护等级IP 66 (NEMA 4X)												P		
化学工业特殊涂层												E		

注释: 1) 只有“故障-安全”的定位器才能选 2) 防爆型定位器不能选该型号
3) 带机械位置指示的定位器才能选 4) 只有环境温度在-25~+80°C