

2 选型代码表

TZIDC200隔爆型智能电气定位器 带LKS适配器插座和HART通信		目录号										代码	
		V18348-	0										
机壳/安装: 铝制机壳, 涂漆, 防护等级IP 65 (NEMA 4X)													
通用型		1											
通用型, 带机械位置指示器		2											
一体式安装		3											
一体式安装, 带机械位置指示器		4											
旋转角度扩展至270°		5											
旋转角度扩展至270°, 加带机械位置指示器		6											
操作: 带操作键盘和显示			1										
防爆保护													
ATEX Ex II 2 G EEx d IIC T4, T5, T6			1										
FM/CSA Class 1, Div. 1, Group C-D (explosion-proof)			2										
ATEX EEx ib and EEx d IIC T6			3										
FM/CSA intrinsically safe and explosion-proof			4										
IECEX Ex ib IIC T6			5										
GOST Russia Ex d IIC T4/T5/T6			D										
输出/安全位置 (断电时)													
单作用, 故障安全			1										
故障闭锁			2										
双作用, 故障安全			3										
故障闭锁			4										
连接 (EEx d的格兰头)													
电缆: 螺纹M20 x 1.5 气管: 螺纹G 1/4			1										
电缆: 螺纹M20 x 1.5 气管: 螺纹1/4-18NPT			2										
电缆: 螺纹1/2-14NPT 气管: 螺纹1/4-18NPT			3										
可选模块: 无			0										
模拟位置反馈板, 信号范围4...20mA, 两线制			1										
数字位置反馈板			3										
模拟位置反馈板, 信号范围4...20mA, 两线制+数字位置反馈板			4										
关闭模块 ¹⁾			5										
模拟位置反馈板, 信号范围4...20mA, 两线制+关闭模块 ¹⁾			6										
可选的机械式数字位置反馈组件: 无			0										
机械式数字位置反馈组件: 带接近开关SJ2-SN(常闭或逻辑1) ³⁾			1										
带接近开关SJ2-S1N(常开或逻辑0) ^{3) 4)}			2										
带24 V DC/AC微动开关 ^{2) 3)}			3										
参数设定和总线地址													
缺省参数和地址			1										
设定用户指定的参数和地址			2										
设计 (颜色/代码)													
标准			1										
特殊 (按需提供)			2										
设备识别标签: 无			0										
粘贴牌 (请提供位号列表)			1										
不锈钢牌 (请提供位号列表)			2										

注释: 1) 只有“故障-安全”的定位器才能选

3) 带机械位置指示的定位器才能选

2) 限Ex d的可选该选项

4) 只有环境温度在-25~+80°C